

Ficha Técnica Digital

Parámetros Técnicos	
Voltaje Nominal	250VAC
Corriente a 250VAC	5A
Contactos	DPST 1NO + 1NC
Grado de Protección	IP65
Material del Cuerpo	Metal
Temperatura Ambiente	-5 - +65°C
Humedad	<95%RH
Velocidad de Operación	0.5mm - 50cm/sec
Frecuencia de Operación	Mecánica 120 Operaciones/seg Eléctrica 30 Operaciones/seg
Resistencia de Contacto	25 mΩ
Resistencia de Aislamiento	100 MΩ
Vibraciones	10-55hz, 1.5mm doble amplitud
Vida Mecánica	10.000 operaciones
Vida Eléctrica	500.000 operaciones



ME-8104



ME-8107



ME-8108

Voltaje Nominal	Cargas no inductivas (A)				Cargas Inductivas (A)			
	Carga Resistiva		Lampara		Carga Inductiva			
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
125 VAC	5	5	1.5	0.7	3	3	2	1
250 VAC	5	5	1	0.5	3	3	1.5	0.8
8 VDC	5	5	3	3	5	4	3	3
14 VDC	5	5	3	3	4	4	3	3
30 VDC	5	5	3	3	4	4	3	3
125 VDC	0.4	0.4						
250 VDC	0.2	0.2						



ME-8111



ME-8112



ME-9101