Interruptor de botón XB2
1 código de especificación básico: 22mm
2 grado de protección: IP40, IP65
3. Durabilidad eléctrica: 50x104
4. Certificación CE,CCC
Aplicación:
Los interruptores de botón de la serie XB2 se utilizan en circuitos de control industrial de CA 50Hz o 60Hz, voltaje operativo nominal de hasta 380V y menos, voltaje operativo de CC de hasta 220V y menos para controlar en arrancador magnético, contactor, relé y otros circuitos eléctricos. Los botones con indicación cumplen con el estándar de GB14048.5-2001.
Parámetro técnico principal

Temperatura ambiente:	-5 + 40		Humedad relativa:		45% 85%	
Resistencia de contacto:	¿? ¿50m?		Vida eléctrica		X 105.	
Soporta voltaje	2500V, 1min		Grado de protección		Filtro IP40	
Tensión nominal de aislamiento, Ui		660V				
Corriente térmica convencional, Ith		10A				
Tensión operativa nominal, Ue		380V	Soldador de plasma de 220V, máquina de soldar, 48cmx26cmx37cm, 50A	110V	48V	24V
Corriente operativa nominal, Ie	AC-15	A	A	6a	8A	-
	DC-13	-	A	A	1,3a	A



