Electro G&V Ingenieria S.A.C.

Ficha Técnica

TABLERO DE ARRANQUE DIRECTO

PRODUCTO

TABLERO ARRANQUE DIRECTO MANUAL AUTOMATICO

MARCA

GYVSA

MODELO

TTA-100 A

PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACION

PERU - 2025

TIPO

MURAL





MODELO	FRECUENCIA (HZ)	CORRIENTE NOMINAL (A)	VOLTAJE NOMINAL ESTANDAR (VAC)	N° DE FASES	SISTEMA DE FUERZA
TAD-MOA	60	10	220V	2F+T	TERMICA /CONTACTOR

DESCRIPCIÓN

Tablero de arranque directo.

Equipo utilizado en la conexión y control de motores eléctrico que permite su arranque y parada de manera directa y segura.

ESPECIFICACIONES:

GABINETE TIPO MURAL

Gabinete de tipo mural de 300 x 250 x200mm (ancho x alto x profundidad), dimensiones, con puertas con bisagras cerradas en todo el contorno, placa entrada de cables en el sueldo de la caja, con grado de protección ip66/nema4.

MATERIAL:

CAJA: Chapa de acero / PUERTA: Chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado.

SUPERFICIE:

Armario y puerta con imprimación por inmersión, exterior texturizada y placa de montaje galvanizada

ESTÁNDARES DE CALIDAD: IP66/NEMA4.

TIPO	:	GABINETE TIPO MURAL
MEDIDA (ANCHO, ALTO, FONDO)	:	30 X 25 X 20mm
MARCA	:	GYVSAC
MODELO	:	TAD-MOA
FABRICANTE	:	ELECTRO G&V INGENIERIA S.A.C.
TENSION	:	220 V
FRECUENCIA	:	60 HZ
MODULO DE CONTROL ELECT.	:	MONOFASICO
GRADO DE PROTECCION	:	IP 66/NEMA4
PROTECCION	:	CONTRA HUMEDAD Y POLVO.

www.electrogyv.com
Email: ventas@electrogyv.com
Cel.1: 970 340 837 Cel.2: 919 456 819
Telf: 01-7193385

COMPONENTES:

N°	FRECUENCIA (HZ)	CORRIENTE NOMINAL (A)
01	AD22-22DS-green	PILOTO LED 22MM 220 VAC VERDE GENERAL VELECTRIC
02	AD22-22DD-Red-220V	PILOTO LED 22 MM 220 VAC ROJO PEQUEÑO GENERAL VELECTRIC
03	XB2-BD33	SELECTOR 1-0-2 22 MM GENERAL VELECTRIC
04	221541	CONTACTOR 18A 220V 60HZ NC1-1810 : CHINT
05	268096	RELE TERMICO 7-10 A (NR2-25 7-10A) : CHINT
06	814091	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10 A NB1 63H 2P C10 : CHIN
07	GVPV-32	BASE PORTAFUSIBLE PARA RIEL DE 10*38 GENERAL VELECTRIC
08	FJ5N	BORNERA GRIS 4 MM BLOX CONECT
09	HRC-10X38_2A	FUSIBLE DE 2A GENERAL VELECTRIC