
# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contacto Auxiliar Para Interruptor automatico ComPact NS NSX, 1 OC o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV

29450

## Principal

| | |
|---|---|
| **Tipo de Producto o Componente** | Contacto auxiliar |
| **Nombre Corto del Dispositivo** | OF<br>SD<br>SDE<br>SDV |
| **Aplicación del Dispositivo** | Breaker status monitoring ((*)) |
| **compatibilidad de gama** | Compact Compact NS630b...1600<br>Compact Compact NS1600b...3200<br>Compact ComPacT INS<br>Compact Compact NB<br>Compact Compact NSX<br>EasyPact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard<br>Compact ComPacT NSX DC nueva generación |
| **composición de contactos de señalización** | 1 NA/NC |

## Complementario

| | |
|---|---|
| **tipo de fallo** | Fallo eléctrico general |
| **señalizaciones en local** | Abierto / cerrado, estado 1 indicación encendido/apagado<br>Indicador de disparo del relé, estado 1 indicador de disparo<br>Electrical fault ((*)), estado 1 disparo de avería |
| **tipo de contactos auxiliares** | Estándar |
| **tipo de montaje** | Ajustable en clip |
| **[Ith] corriente térmica convencional** | 5 A |
| **Capacidad de ruptura (A)** | AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1.5 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 0.1 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0.3 A at 250 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0.2 A at 48 V DC<br>DC-14: 0.05 A at 110 V DC<br>DC-14: 0.03 A at 250 V DC |
| **carga mínima** | 100 mA en 24 V DC |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **terminal de conexión auxiliar** | Resorte 0.5…1.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) |
| **categoría de accesorio/ componente** | Spare part para Compact NS630b...1600<br>Spare part para Compact NS1600b...3200 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en el paquete 1** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 1.400 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 7.000 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 7.000 cm |
| **Paquete 1 Peso** | 16.900 g |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | BB1 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 10 |
| **Paquete 2 Altura** | 4.500 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 16.000 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 16.000 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 177.000 g |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | S03 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 300 |
| **Paquete 3 Altura** | 30.000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 30.000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 40.000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 5.785 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 18 months |

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | **16** |
| Divulgación ambiental | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Contenido de metal recicladoNivel de reconocimiento | **0** |
| Paquete con tarjeta de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **No** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Regulación REACh | **Declaración de REACh** |
| Rendimiento del contenido halógeno | **El producto contiene halógeno por encima de los umbrales** |
| Sin PVC | **Sí** |

## Use Again

### Nueva empaque y refabricación

| | |
|---|---|
| Perfil de circularidad | **No se necesitan operaciones de reciclaje específicas** |
| Recuperación | **No** |
| RAEE | **El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.** |