Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo de protección diferencial auxiliar Vigi para NSX100/160 o CVS100/160, 4 polos, 220-440 VCA, 30mA-10A

LV429489

Principal

Gama del producto	ComPact NSX400...630 ComPact NSX100...250 DC
Nombre abreviado del dispositivo	VigiPacT
Tipo de producto o componente	Tira de marcado de vinilo
Función	Wiring ((*))
Rando de compatibilidad	Compact NS ComPact NSX160 interruptor automático Compact NS ComPact NSX250 interruptor automático Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático
Número de polos	4P
[In] Corriente nominal	100 A 160 A
clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
sensibilidad de fuga a tierra	0,03 A para clase A 0,1 A para clase A 0,3 A para clase A 0,5 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	Ajustable
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a En 50 A
protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo de corte máximo	800 ms
Categoría de sobretensión	IV

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II
Normas	En 50 A

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13,400 cm
Paquete 1 Ancho	14,500 cm
Paquete 1 Longitud	17,200 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,299 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	16,289 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	42,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	76,357 kg

Información logística

País de Origen	IT

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**30**
Perfil ambiental del producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS UE	**Compatible con las excepciones**
Número SCIP	**Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54**
Reglamento REACh	**Declaración de REACh**
Estado libre de halógenos	**El producto contiene halógenos por encima de los umbrales**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
WEEE Label	**En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.**