TELURÓMETRO DIGITAL

4105A





- Pantalla de retroiluminación
- Gran pantalla LCD
- Visualización del símbolo de la unidad
- Pantalla máx.: 1999.

- Botón emergente
- Corriente de tierra: (AC 750V)
- Fácil de elegir el rango de prueba (10ohm / 100ohm / 1000ohm)

- Fácil de insertar
- Consejos de alarma: la entrada máxima
- Tamaño del producto: 175x110x70mm
- Peso del producto: alrededor de 630g

- Toma de alimentación externa
- Fuente de alimentación
- Batería (8x1.5V AA)
- Adaptador DC 12V (no incluido)

DATOS TÉCNICOS

1. Este probador digital de resistencia al suelo es una nueva generación de instrumentos de prueba eléctricos, estilo hermoso y práctico.

2. Full-featured, alta precisión, operación conveniente y confiable, estructura a prueba de humedad a prueba de polvo, más adecuada para uso en el campo.

3. Se puede utilizar para medir una variedad de sistemas de energía, equipos eléctricos, equipo de protección contra rayos que conecta a tierra el valor de resistencia de puesta a tierra del sistema de puesta a tierra, también puede medir el voltaje de CA



FUNCIONES BASICAS		RANGOS		
4105A	Ground resistance	20Ω	±(2%+0.1Ω)	0.01Ω
		200Ω	±(2%+3d)	0.1Ω
		2000Ω		1Ω
	Ground resistance(AC current)	200V	±(2.0%+6d)	0.1V

FUNCIONES ESPECIALES	
Pantalla	84.8×59.8mm LCD display, max display “1999”
Presentación sobre el rango	It will display “1” on the top number when it is over range
Poder	Alkalescence battery LR (1.5V)×8 (can contact with power adapter) When the battery is low, it will display a low battery sign
Disipación de potencia	Electricity cost (no-lode)≤800mw
Ambiente laboral	Teperature 0~40; relative humidity 30%~80%RH
Tamaño	175(L)×110(W)×70(D)mm
Peso	Approx: 680g (include battery)

EMC
LVD CE