Hoja de características del producto

Especificaciones



Contactor modular Acti9 iCT 63 A 2 P 2 NA 230/240V CA

A9C20862

Principal

range of product	PowerLogic
Nombre del producto	Acti 9 iCT +
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre abreviado del dispositivo	iCT
Función	Iluminación-calefacción-motor
Poles	2P
[Ie] Corriente nominal de empleo	63 A AC-7A 20 A AC-7B
composición de los polos de contacto	2 NA
Tipo de red	CA
Tipo de control	Mando a distancia
[Uc] tensión de circuito de control	220...240 V CA 50 Hz

Complementario

Frecuencia de red	50 Hz
[Ue] Tensión nominal de operación	250 V CA 50 Hz
potencia máxima	1,6 W en 250 V CA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
tipo de señal de control	Mantenido
Frecuencia de conmutación	100 maniobras de conmutación/día
Señalización local	Indicador de acción
consumo de mantenimiento en VA	4,6 VA
Potencia de pico en va	34 VA
Modo de montaje	Con clip
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	4
Altura	85 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	68,5 mm
Color	Blanco

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Durabilidad eléctrica	100000 ciclos IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 ciclos IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 ciclos IEC/EN 61095 50 Hz categoría B 100000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiones - terminales	Circuito de control, estado 1 Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5 mm² Rígido Circuito de control, estado 1 Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1,5…2,5 mm² Rígido Circuito de alimentación, estado 1 Terminales de tipo túnel1 cable(s) 6…16 mm² flexible Circuito de alimentación, estado 1 Terminales de tipo túnel1 cable(s) 6…25 mm² Rígido Circuito de control, estado 1 Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5…2,5 mm² flexible
par de apriete	Circuito de control: 0,8 N.m Circuito de alimentación: 3,5 N.m
Compatibilidad del producto	IACTp IATEt IACTs IACTc
Código de compatibilidad	ICT
Segmento de mercado	Residencial Pequeño comercio

Entorno

Normas	IEC/EN 61095
nivel de ruido	30 dB
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2 acorde a EN 60947-4-1 2 acorde a EN 61095 2 acorde a IEC 1095
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Altitud de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-5…60 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-40…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	258,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	11,500 cm
Paquete 2 Ancho	12,500 cm
Paquete 2 Longitud	25,200 cm

Paquete 2 Peso	1,620 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	10,235 kg

Información Logística

País de Origen	FR

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**349**
Comunicación ambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS UE	**Conforme**
Número SCIP	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
Reglamento REACh	**Declaración de REACh**
Estado libre de halógenos	**Product contains halogen above thresholds**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**Sí**
Etiqueta RAEE	**En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.**