Hoja de características del producto

Especificaciones



TOROS TA30

50437

Principal

Gama	VigiPacT
Nombre abreviado del dispositivo	TA30
Tipo de producto o componente	Toroidales diferenciales cerrados
Función	Supervisión y control de equipos
Compatibilidad de gama	VigiPacT RH10M Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH10P Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH21M Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH21P Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH68M Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH86M Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH86P Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH99M Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH99P Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH197M Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RH197P Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RHU Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RHUs Relé de protección contra corriente residual VigiPacT RMH Relé de protección contra corriente residual
current sensor type	Toroide cerrado de tipo A
[Ie] Corriente nominal de empleo	65 A

Complementario

Relación de transformación	1/1000
Frecuencia de red	50/60 Hz 400 Hz
[Icw] Corriente temporal admisible	85 kA para 0.5 s
Corriente residual de cortocircuito soportada	85 kA / 0.5 s acorde a IEC 60947-2
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V
Categoría de sobretensión	IV
[Uimp] Tensión nominal de resistencia a los impulsos	12 kV
Modo de montaje	Fijo (Placa de montaje) Fijo (Chapa metálica perfilada) Fijo (Placa perforada) Con clip (Carril DIN) Con clip (Relé Vigirex)
Valor calorífico	0.98 MJ
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo 0,22…2,5 mm²
Diámetro	Interior:60 mm
Peso neto	0,12 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	140 mm
Anchura	100 mm
Profundidad	29 mm

Entorno

Grado de protección IP	Cuerpo, estado 1 IP30 Conectores, estado 1 IP20
Característica medioambiental	Exposición al calor húmedo en servicio, estado 1 Categoría C2, estado 1 48 horas acorde a IEC 60068-2-56 Exposición al calor húmedo fuera de servicio - tipo de cable: 25...55 °C, RH 95 %) , estado 1 28 ciclos acorde a IEC 60068-2-30 Niebla salina, estado 1 Kb/2 acorde a IEC 60068-2-52
Grado de contaminación	Nivel 3 acorde a IEC 60664-1
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-35…70 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-55…85 °C
Normas	IEC 60947-2
Certificaciones del producto	CE

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	13 cm
Paquete 1 Longitud	3.6 cm
Peso del empaque (Lbs)	108,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	11,500 kg

Información Logística

País de Origen	FR

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**9**
Comunicación ambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS UE	**Conforme**
Número SCIP	**78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328**
Reglamento REACh	**Declaración de REACh**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**Sí**
Etiqueta RAEE	**En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.**

Hoja de características del producto

50437

Technical Illustration

Assembly's dimensions

