Ficha técnica del producto

Especificaciones



Vigipact Compact nsx para módulo de protección adicional contra fugas a tierra, 250 V CA, 440 V CA a 550 V CA, 30 mA a 30 A, 3 polos

LV429494

Principal

Gama de producto	ComPact NSX400...630 ComPact NSX100...250
Nombre Corto del Dispositivo	VigiPacT
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
compatibilidad de gama	ComPacT ComPact NSX400 interruptor automático Compact ComPacT NSX250 nueva generación interruptor automático
Número de Polos	3P
corriente nominal (In)	250 A
clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A para clase A 0.1 A para clase A 0.3 A para clase A 0.5 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	Ajustable
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1.2 s 4 s

Complementario

tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	IV

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.4 cm
Paquete 1 Ancho	14.3 cm
Paquete 1 Longitud	17.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.102 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	9.258 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**23 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**7 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**14 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene SVHC sobre el umbral**
Estado libre de halógenos	**Product contains halogen above thresholds**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**77**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**