Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de desligamento SHT - 200..240 VCA - p/ EZ250

EZESHT200AC

Principal

Gama	EasyPact ((*))
Gama de producto	EZCV252 EZC250
Nombre Corto del Dispositivo	SHT
Tipo de Producto o Componente	Bobina de disparo
Aplicación del Dispositivo	Control
tipo de bobina de disparo	Liber deseng deriv
[Uc] tensión del circuito de control	200...240 V CA 50/60 Hz
compatibilidad de gama	EasyPact EasyPact EZC

Complementario

Umbral de explotación	0,7 Un disparo
terminal de conexión auxiliar	Fio lide

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.000 cm
Paquete 1 Ancho	3.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	70.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.937 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**