Detalles del producto

C2SS2-10B-11

C2SS2-10B-11 Selector Switch



Información General

Tipo de producto extendido:	C2SS2-10B-11
Código de producto:	1SFA619201R1076
EAN:	7320500554944
Descripción corta:	C2SS2-10B-11 Selector Switch

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Descripción larga:	Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA619201R1076 concretamente, se trata de un/a selector interruptor, dispositivo completo. Sus características son: Número de posiciones del interruptor: 2, Ejecución del elemento accionador: Control de giro largo, Color del botón: Negro, Diámetro del orificio: 22mm, Función de cambio de enclavamiento, Grado de protección (IP): IP66, Número de contactos normalmente abiertos: 1, Número de contactos normalmente cerrados: 1, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Con anillo central
Display Name:	C2SS2-10B-11

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product:	0.03 m
Alto del producto:	0.03 m
Largo del product:	0.072 m
Peso del product:	0.024 kg

Técnica

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color:	Black
Tipo de actuador:	Short handle
Material del bisel:	Plastic
Iluminación:	No iluminado

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Función:	Maintained
Subfunción:	2-position
Puestos mantenidos:	A, C
Número de contactos auxiliares NC:	1
Número de contactos auxiliares NO:	1
Tipo de módulo NEMA:	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Grado de contaminación:	3
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	300 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	6 kV
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación:	24 ... 300 V Maximum 300 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I_e):	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I_e):	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Pérdida de potencia:	Máximo 5 W
Durabilidad mecánica:	0.5 million
Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm² Sólido 1 x 0.5...1.5 mm² Sólido 2 x 0.5...1.5 mm²
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.8 N·m
Longitud de pelado del cable:	6 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20

Cumplimiento de Materiales

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CQC_CN_CN50749
Certificado CQC:	CQC2003010305054693
Certificado de cURus:	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CCC:	2020980305001187
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	9AKK107046A3749
Certificado EAC:	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	0.235 m
Embalaje Nivel 1 Largo:	0.125 m
Embalaje Nivel 1 Alto:	0.035 m
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.24 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500245941

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	S
ETIM 6:	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 7:	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 8:	EC001029 - Selector switch, complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27371243
UNSPSC:	39122217
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5215 >> Selector Switch Complete Assemblies
Número E (Finlandia):	2312879
Número E (Noruega):	4373494
Número E (Suecia):	3711302

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Categorias

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Compact Range > CSS Compact Selector Switches

Recambios > Productos y Sistemas de Media Tensión > Servicios > Repuestos > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)



© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.